



Design & Sikkerhet

DIPLOMAT INNERDØRER

PRODUKTFAKTA:

Standard Diplomat innerdører leveres etter følgende spesifikasjoner.

DØRBLAD:

Standard lettdører og dekordører har dufaylite stamme, med ramtre av gran.

Standard malte massive dører har MDF i speilene, og er laminert med 115mm ramtre med en 3 mm MDF plate på hver side.

Standard lakkerte furudører er av massiv furu, og har laminert ramtre og speiler.

Malt overflate: Standard farge er hvit NES S 0502-Y med glansverdi på 40,+/-5

Formpressede lettdører er malt med vannbasert maling.

Massive dører er malt med 2 komponent maling.

Lakkert overflate:	Behandlet med halvblank 2 komponent lakk.
Syrebeiset overflate:	Beckers EU 470-08106 Kombi Ton er benyttet.
Lakkert finert overflate:	Flere finertyper, og behandlet med egnet lakk.

KARM:

92mm furukarm beregnet for dekkende overflatebehandling.

TERSSEL:

Edeltre lakkert terskel. Hevea stained (gummitre) fingerskjøtet

BESLAG:

Låskasse:	Boda 2014 m/nøkkel.
Sluttstykke:	Boda 0045
Kantskåte 2-fløyet dør:	MU 2849 til massive / lett parrdører-boltutslag 0-17/6-23/12-29mm
Hengsler dørblad:	"Snap In" plastbrikke på lettdører og ubehandlede typer. "Snap In" i stålversjon på massive dører.

Husk å montere senterskruen - den øker styrken betraktelig.

Hengsle i karm: Nr. G 2465

RENGJØRING:

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, og event. tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight.

Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver stålull etc. Dette vil kunne ødelegge overflaten.

Bruk svamp eller vaskeklut, som er vridd opp, til rengjøringen, og tørk godt av etterpå.

Fingermerker, fettflekker og lignende, fjernes med samme oppvaskmiddel.

Påføres direkte på en ren og fuktig klut, deretter tørkes overflaten godt av.

Karm og listverk rengjøres på tilsvarende måte som nevnt ovenfor.

VEDLIKEHOLD:

På ferdig overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring. Se pkt. over om rengjøring.

Ubehandlede furudører må behandles umiddelbart etter montering for å unngå event. klimatiske deformasjoner av produktet, samt at fingermerker, fettflekker etc. fester seg varig i overflaten.

TERSKEL:

Edeltre lakkert terskel. Hevea stained (gummitre) fingerskjøtet.

Density 700 -800kg/m³

Trykk 600 - 650kg/cm²

Terskelen er behandlet med 2 strøk tokomponent syreherdende lakk fra produsenten. Glanstall 20, +/- 5.

Kan overlakkeres med ordinære gulv/parkett lakker.

JUSTERINGER:

Hengsler:

Hvis dørbladet har siget/subber på terskelen, kan dørbladet justeres med stillskruene på hengslene.

Før justering tas dørbladet av. Still så den ene hengselen, og deretter den andre, slik at trykket fordeles jevnt på hengslene. Det kan alternativt benyttes en hengsleretter. I så fall bør justeringen gjøres av en fagmann.

Sluttstykket:

Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut/inn justeringstungene, 2 stk., med en skrutrekker.

Garanti:

2 års fabrikkasjonsgaranti.

5 års reklamasjonsrett i.h.t. Forbrukerkjøpsloven.

Innerdører er konstruert for å stå i normalt inne klima. Det kan derfor forekomme at innerdører kan slå seg, dersom de monteres mot kalde eller fuktighet rom. Dette dekkes ikke av garantien