



Design & Sikkerhet

DIPLOMAT EI 30, EI30-30dB, EI30-35dB, EI30-40dB, EI60-35dB OG KLIMA EI30-35dB

PRODUKTFAKTA:

Standard Diplomat EI 30 og Klima EI 30-35dB leveres etter følgende spesifikasjoner.

DØRBLADET:

EI 30 døren har en stamme av brannhemmende isolasjon, med ferdig behandlede MDF plater.

Klimadøren har i tillegg 0,5mm aluminiumsplater med HDF på begge sider av dørbladet, som styrker stabiliteten i døren. I tillegg har klimadøren doble pakninger.

Dørene har innlegg for montering av dørpumpe.

Malte overflater: Std. farge er hvit NCS S 0502-Y, med glansverdi på 40,+/- 5.

Lakkerte finerte overflater: Kan leveres i div. finerte varianter.

KARM:

EI 30: 92mm furukarm uten pakning, beregnet for dekkende overflatebehandling.

Klima: 115mm standard hvitmalt med pakning.

TERSKEL:

EI 30: Eiketerskel, 25mm

Klima: Edeltre terskel, 25mm.

BESLAG:

Klimadør

Låskasse: ASSA 8765

Sylinder: TrioVing 5545

Sluttstykke: Abloy TP712

Hengsler: 3 stk. justerbare hengsler/m bakkantbeslag.

Øvrige brann og lyddører:

Låskasse: ASSA 565

Sylinder: Ikke std.

Sluttstykke: ASSA 2865

Hengsler: 3 stk justerbare hengsler med bakkantbeslag.

EI 30/40db og EI60/35db –

4 stk justerbare hengsler med bakkantbeslag.

RENGJØRING:

Ved behov for rengjøring vaskes overflaten med lunkent vann, event. tilsatt litt såpe uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil kunne skade overflaten.

NB.! Stålull må ikke benyttes. Tørk godt av etter rengjøring.

Karm og tetningslister rengjøres på samme måte.

Fingermerker, fettflekker og lignende rengjøres ved å benytte samme rengjøringsmiddel på en fuktig klut eller svamp, for så å tørke godt av.

Tetningslistene er silikonbaserte, og vil bli ødelagte ved bruk av løsemiddelbaserte produkter.

VEDLIKEHOLD:

På ferdig overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring. Se pkt. over om rengjøring.

Mindre skader på døroverflaten kan utbedres med egnet maling i riktig farge.

Kontakt forhandler for riktig fremgangsmåte og produkt.

Tetningslistene er silikonbaserte, og bør dekkes til dersom døren skal males over.

TERSSEL:

Terskelen kan lakkeres eller oljes etter behov. Følg produktdeklarasjonen vedr. type og påføringsmengde.

Ordinær gulv eller parkettlakk kan benyttes.

Høydejustering av hengsler:

Skru opp toppskruen på hengslene og bruk en 5mm unbrakonøkkel, og juster på skruen som sitter inne i hengslene. NB! Samtlige hengsler på døren må justeres.

Hengslene kan også justeres ut mot dørbladet. Alternativt

benyttes en hengslejusterer til denne oppgaven. Justeringen bør da utføres av en fagmann.

SLUTTSTYKKE:

Justering av EI 30:

Sluttstykket justeres ved å bøye de to justeringstungene ut/inn ved hjelp av å påføre kraft med en skrutrekker eller lignende.

Justering av Klima:

Sluttstykket kan man justere trykket ved lukking av døren, med flat 4 mm skrutrekker i fronten av sluttstykke.

Garanti:

2 års fabrikkingsgaranti.

5 års reklamasjonsrett i.h.t. Forbrukerkjøpsloven.

VIKTIG ! Brann og lyddører er beregnet for rom hvor det er tilnærmet lik temperatur og fuktighet på begge sider av døren. Der dette ikke er tilfelle skal klima døren benyttes.